



MASILLA PARA USO DE PLOMEROS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La masilla para plomeros de Oatey está diseñada específicamente para aplicaciones de plomería. Eso proporciona un sello impermeable entre dos superficies rígidas. La masilla de Plomeros es un Compuesto fijador de accesorios de larga duración y fácil de usar para fijar marcos, grifos y contraacnastas. Permanece flexible, resistente y no se agrieta, ni se endurece, desmorona o despegas.

APROBACIONES Y LISTADOS

- Cumple con la Especificación Federal TT-P-1536A.

APLICACIÓN / USOS

- La masilla de plomería de Oatey se puede usar para colocar marcos, grifos y coladores y contraacnastas.

Consulte al Departamento Técnico de Oatey para aplicaciones no específicamente mencionado anteriormente.

PROPIEDADES FÍSICAS / INGREDIENTES

INGREDIENTES NO PELIGROSOS (CAS Número)

Aceites de hidrocarburos (64742-52-5), piedra caliza (1317-65-3), talco (14807-96-6), Arcillas (68953-58-2), Aceites de canola sopladados (129828-25-7)

VOC

< 20 g/L (< 2.0% en peso) después de tener en cuenta el agua y otros disolventes exentos.

PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS

Apariencia / Olor	Masilla Beige / Petróleo Suave Aroma
Gravedad Específica	2.0
Solubilidad en Agua	Insoluble
Tiempo de Secado	No se requiere esperar
Duración	1 año desde la fecha de fabricación



SELECTOR DE PRODUCTOS

MASILLA PARA USO DE PLOMEROS

✓	Número de Producto	Tamaño	Empaque	Peso de Caja de Carton
	31166	14 oz.	24	24 lbs.
	31166D	14 oz. - Display	30	31 lbs.
	311660	14 oz. - Mini-pallet	270	275 lbs.
	31170	3 lbs.	6	20 lbs.
	31174	5 lbs.	6	32 lbs.
	31174D	5 lbs. - Display	6	32 lbs.

PRECAUCIONES

Lea atentamente todas las precauciones e instrucciones antes de usar este producto. NO UTILICE MASILLA DE PLOMERO EN MÁRMOL, GRANITO, CALIZA O CUALQUIER OTRA PIEDRA DIMENSIONAL. NO UTILIZAR EN ABS U OTROS PLÁSTICOS. Consultar al fabricante de estos materiales para los selladores recomendados. Mantener el producto cerrado cuando no esté en uso. NO REUTILICE EL ENVASE VACÍO. ALÉJA EL PRODUCTO DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Consulte la hoja de datos de seguridad del material para obtener más información.

Para ayuda de primeros auxilios de emergencia, llame al 1-877-740-5015.

INSTRUCCIONES

Todas las superficies deben estar secas y libres de masilla endurecida, suciedad, cera, aceite y grasa. Elimine los desechos limpiando con un paño, raspador o un cepillo de alambre según sea necesario y seque la superficie. Amasar la masilla en las manos y formar una forma larga similar a un cordón. Coloque la masilla en forma de cordón en la superficie a sellar, superponiendo los extremos. Coloque el accesorio, fije y asegurese que el accesorio quede en su lugar. El exceso de masilla de plomero debe exprimirse alrededor del accesorio asegurándose que se haya aplicado suficiente masilla y haya hecho un sello continuo. Retire el exceso con una espátula de masilla.