



4700 W. 160th St.
Cleveland, OH 44135
PH: 800-321-9532
FX: 800-321-9535
www.oatey.com

TECHNICAL SPECIFICATION

CINTA SELLA ROSCAS BLANCA CON PTFE

Especificación Técnica : La cinta blanca para sellar roscas de Oatey con politetrafluoroetileno (PTFE) brinda un sellado limpio y positivo. sello en conexiones roscadas. La cinta sella roscas blanca es una cinta de sellado de roscas para todo uso y se puede usar con plástico, tuberías de latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o hierro negro.



PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS

Apariencia	Cinta blanca
Densidad	0.709 a 0.825 g/c ³
Calificación de presión*	10,000 psi
Rango de temperatura	-450° F a 500° F
Resistencia a la tracción	1245 a 2500 psi
Espesor	0.0025" a 0.0035"
Duración	Indefinido

*La clasificación de presión es relativa al torque y la calidad de las roscas y la cantidad de cinta utilizada.

INSTRUCCIONES DE USO

Para roscas de hasta 1-½" de diámetro, use ½" de ancho de cinta sella roscas. Para roscas de mayor diámetro, use ¾" de ancho de cinta sella roscas. Limpie las roscas macho y hembra de cualquier aceite o suciedad. Aplique la cinta sella roscas un mínimo de tres vueltas, teniendo cuidado de envolver en la dirección de la rotación del hilo. Asegúrese de mantener la tensión en la cinta mientras envase. No superponga la cinta en los extremos de la adecuado.

PRECAUCIONES

Lea atentamente todas las precauciones e instrucciones antes de usar este producto. Guarde el carrete en un lugar limpio y mantenga la cubierta en el carrete cuando no esté en uso.

APLICACIONES COMUNES

La cinta sella roscas blanca Oatey con PTFE se puede usar en plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o tubería de hierro negro.

NO PARA USAR CON LÍNEAS QUE TRANSPORTEN OXÍGENO.

Consulte al Departamento Técnico de Oatey para aplicaciones no específicamente mencionado anteriormente.

INGREDIENTES

PTFE virgen

Cuando se utiliza para la aplicación de uso final previsto, este producto se considera un "artículo" tal como se define en OSHA 29 CFR 1910.1200(c).

APROBACIONES Y LISTADOS

Cumple con la especificación militar T-27730A, UL 31 R0 y 7N15 MH18499

Número de Producto	Descripción	Paquete	Peso de la Caja
31199	½" X 260" Cinta Sella roscas Blanca con PTFE	144	6 lbs.
31202	½" x 520" Cinta Sella roscas Blanca con PTFE	144	7 lbs.
31212	¾" x 260" Cinta Sella roscas Blanca con PTFE	144	6 lbs.