



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

**BAÑOS
INSTITUCIONALES**

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4402		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
FLUXOMETROS		
DESCRIPCIÓN:	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA INODORO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TUBO ALIMENTADOR	LATÓN	TUERCA PALANCA	LATÓN
CHAPETON TUBO ALIMENTACION	ZAMAC	CUERPO CENTRAL	LATÓN
VALVULA DE PASO	LATÓN	PALANCA	LATÓN

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LARGO TOTAL	15.7 cm	COLOCACION: INSTALE A LA ALIMENTACIÓN AL NIPLE CROMADO COLOQUE EL CHAPETÓN, EN OTRO EXTREMO DEL NIPLE INSTALE VÁLVULA DE PASO RETIRE LA TUERCA DE VÁLVULA DE CONTROL, INTRODUZCA PALANCA Y ENSAMBLE TUERCA INTRODUZCA LA TUERCA ADAPTADOR ENTRE EL TUBO DE DESCARGA Y ENSÁMBLELO A CUERPO CENTRAL ALIMENTACIÓN ENTRADA MACHO 1 1/4"
ALTURA TOTAL	31.5 cm	
ANCHO TOTAL	4.58 cm	
LARGO DE PALANCA	6.3 cm	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,788	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA 1,0 KG/CM ² PRESION MAXIMA REQUERIDA 3,0 KG/CM ² AL ACCIONAR PALANCA , SE ACCIONA DESCARGA EN INODORO SE CIERRA DESCARGA AUTOMATICAMENTE
CODIGO	TERMINADO	
4402	CROMO	

RECOMENDACIONES:	GASTO
LINEA DE ALIMENTACION CON DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 1 1/4", UTILIZAR REDUCCION PARA LA CONEXIÓN A LA VALVULA DE RETENCION DEL FLUXOMETRO, UTILIZAR EQUIPO HIDRONEUMATICO CON LA PRESION CONTROLADA ENTRE LOS RANGOS DE 1,0 KG/CM ² HASTA 3,0 KG/CM ² PARA OBTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO. LA TUBERIA DE ALIMENTACION DEBE PROTEGERSE CON UN DISPOSITIVO DE AMORTIGUADOR DE AIRE PARA ASI EVITAR EL GOLPE DE ARIETE	
MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	1.0	5.8
	3.0	5.7