



Cinta Antiderrapante de Seguridad cinta de vinilo con recubrimiento abrasivo línea autoadheribles



Descripción

Actualización: May/2015

La **Cinta Antiderrapante de Seguridad** está fabricada con minerales finamente molidos y adheridos de forma permanente a una banda elástica de gran resistencia al desgarre. Superficie antiderrapante de máxima resistencia antideslizante que no dificulta el caminar normal. Banda plástica de alta resistencia, flexible y tan resistente que no se rompe ni se agrieta con el paso del tiempo.

Materiales

Tiendas, pisos, escaleras, rampas de carga, escaleras portátiles, vehículos, patinetas, tablas de surf, baños y un sinnúmero de aplicaciones.

Usos y aplicaciones

Auxiliar en la seguridad, ya que cumple con las medidas estándar de seguridad para áreas de interiores y exteriores.

Ventajas

- ✓ Previene tropezarse, no atora tacones o las orillas del zapato.
- ✓ No se despega, aún en áreas de mucho tráfico.
- ✓ Alta resistencia al agua, alcoholes y detergentes.
- ✓ Resiste desde 7°C hasta 66°C.
- ✓ Duración en áreas de tráfico normal, 3 años.

Especificaciones

Datos del Adhesivo

Tack rápido	7.0 / pulg.
Fuerza de pelado	(30 min) 7.0/pulg.
Fuerza de cohesión	2 psi @ 90 32°C
70 horas para fallar	

Datos de la película

Tensión	40 / pulg.
Elongación	250%
Rasgado	7.5/pulg.
Espesor Película + adhesivo	0.5 mm.
Resistencia al calor Rango de aplicación	10 a 38°C.
Rango de uso final	-7 a 86°C.

Precauciones

No se recomienda para estar en contacto con gasolinas o solventes. No se recomienda para su uso en ducha. No deje al alcance de los niños.

Instrucciones

1. Corte la cinta a la medida deseada, utilizando tijeras o navaja redondeando los extremos.
2. Las superficies deberán estar limpias y secas. La grasa y el polvo provocan un pegado deficiente. Se recomienda limpiar con alcohol.
3. Retire el papel encerado protector.
4. Evite tocar con los dedos el área adhesiva expuesta.
5. Aplique la cinta presionando firmemente de un extremo a otro.
6. El adhesivo de la cinta adquiere su máxima resistencia al cabo de 72 horas, una vez que ha curado completamente.

Almacenamiento y vida de anaquel

5 años. Almacene la cinta en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa de los rayos del sol y de la lluvia o condiciones de humedad. 50% de humedad relativa y 25 °C es lo ideal.

Presentación

Rollo de 9.14 m. X 2.54 cm. (30 ft x 1") Rollo de 9.14 m. X 2.54 cm. (30 ft x 1").

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea autoadheribles

-Cinta Antiderrapante para baños
-Cinta Presto Sella Fácil®

-Presto Power Tape®

-Presto®Pegotes

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51