



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MEZCLADORA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4318		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" INCLUYE CUBIERTA Y MANERALES	

CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"
SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATÓN	CUERPO	LATON
MANERAL	ZAMAC	ACCESORIOS DE INSTALACION	PLASTICO
NARIZ	LATÓN		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LONGITUD DE LA CUBIERTA	258 mm	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.
ALTURA TOTAL	250 mm	
DIAMETRO DE LA NARIZ	19 mm	
DIAMETRO MANERAL	40 mm	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.854	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
ACABADOS:		0,8 KG/CM2
		TIPO DE CARTUCHO
		CARTUCHO 1/4 DE VUELTA CERAMICO

CODIGO	TERMINADO
4318	CROMO

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTIA.

