



Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador Calorex Solar

Baños deliciosos y amigables con el planeta.

Los calentadores solares Calorex aprovechan al máximo la luz solar dándoles a ti y a tu familia baños calentitos y deliciosos.



CALOREX SOLAR SL 240



Tecnología Eco-Blue:

Máxima captación solar, 80-100% de ahorro de gas*.



Alcanza temperaturas **superiores a 70 °C.**



Termotanque con **porcelanizado Dura-Glas^{MR}** y vida útil superior a 20 años.



Utiliza **energía natural**, libre de emisiones.

10 AÑOS DE GARANTÍA**

* Dependiendo de la época del año, ubicación geográfica y equipo de respaldo.
** 5 años en kit de conexiones. Consulte manual.

solar

RESIDENCIAL

Calentador Calorex Solar

- Ideal para toda la familia ya que abastece hasta 5 duchas.*
- Soporte técnico y servicio de instalación en todo el país.
- Su panel lo hace el más resistente a golpes y granizo.



Diseñado y certificado con estándares de calidad europeos**



| Modelo | Calorex Solar SL 150 | Calorex Solar SL 240 |
|---|---|---|
| DUCHAS QUE ABASTECE *** | 3 | 5 |
| COLECTOR SOLAR | | |
| Área bruta (m ²) | 2 | 2,6 |
| Área de absorción (m ²) | 1,84 | 2,4 |
| Altura total (cm) | 194,5 | 211,7 |
| Ancho x Profundo (cm) | 104,6 x 8,1 | 122,7 x 8,1 |
| Peso | 27 | 33 |
| Material del absorbedor | Aluminio - Cobre | |
| Acabado exterior | Aluminio Anodizado Color Negro | |
| Aislamiento | Espuma Polimérica | Doble aislamiento de poliuretano y lana mineral |
| Vidrio solar | Vidrio templado texturizado anti-reflejante de bajo contenido en hierro | |
| Superficie de absorción | Eco-Blue® (Óxido de titanio) | |
| Marco del colector | Aluminio Anodizado Color Negro | |
| Presión máxima de prueba | 9 kg/cm ² (883 kPa) | |
| Conexiones de entrada y salida de agua | Hembra de 3/4" 14 NPT | |
| TERMOTANQUE | | |
| Capacidad del tanque de almacenamiento (l) | 150 | 240 |
| Altura total (cm) | 128 | 147,6 |
| Diámetro | 46,5 | 53,2 |
| Peso (kg) | 42 | 67,8 |
| Garantía | 10 años y 5 años en kit de conexiones | |
| Presión máxima de trabajo | 6 kg / cm ² | |
| Válvula de drenado | Llave de nariz de nylon | |
| Válvula de alivio (kg/cm ²) | 8 | |
| Recubrimiento interior tanque | Porcelanizado Dura-Glas ^{MR} | |
| Prueba de presión hidrostática | 9 kg/cm ² | |
| Ánodos de protección catódica | Ánodo de aluminio | |
| Recubrimiento exterior | Pintura electrostática | |
| Aislante térmico | Poliuretano de alta densidad 28mm | |
| Niple para conexión de entrada y salida de agua | 3/4 de pulgada | |
| Accesorios adicionales incluidos | Base metálica para soporte de termotanque (incluye el juego de mangueras) y kit de conexiones | |

* Solo aplica para el modelo Solar 240.

** Estos certificados solo aplican para el Calorex Solar 240

*** Tomando como base baños promedio de 10 minutos y flujo de 7 L/min a 38°C. Las medidas son nominales.

Calorex

Un buen baño te cambia el día*