

# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO: IMAGEN **DIBUJO TÉCNICO** 2302 Ι ÍNFΔ· URREA FAMILIA: 1150 REGADERAS DESCRIPCIÓN: COLUMNA DE DUCHA C/REGADERA DE **TELEFONO** 

> **CERTIFICACIÓN NORMAS**

NOM-008-CONAGUA-1998

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TUBO NARIZ	LATÓN	MANGUERA	PVC
MEZCLADORA	LATÓN	SOPORTE DESLIZABLE	ABS
REGADERA	ABS	TUBO DE LA COLUMNA	LATÓN
REGADERA DE MANO	ABS		

5,32

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 1150 MM ANCHO DE REGADERA 200 MM ANCHO DE REGADERA DE MANO 80 MM DISTANCIA ENTRE CENTROS DE MEZCLADORA 262 MM 60 MM DISTANCIA ENTRE CENTRO REGADERA Y TUBO COLUMNA ANCHO DE TUBO DE LA COLUMNA 30 MM

## COLOCACIÓN:

INSTALACION DEL TUBO DE LA COLUMNA AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y TORNILLOS. CONEXIÓN DE LA MEZCLADORA A LA LINEA DE ALIMENTACION CON ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXION DE LA MANGUERA A LA MEZCLADORA Y REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14

## ACABADOS:

TERMINADO CODIGO 2302 CROMO

## RECOMENDACIONES:

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

FUNCIONAMIENTO: PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA: 0.8 kg/cm<sup>2</sup>. LA REGADERA CUENTA CON UNA MEZCLADORA PARA CONTROLAR EL FLUJO Y LA TEMPERATURA DEL AGUA. JALE LA PALANCA HACIA USTED PARA ABRIR EL FLUJO, GIRE HACIA LA IZQUIERDA PARA OBTENER AGUA CALIENTE Y HACIA LA DERECHA PARA AGUA FRÍA. LA MEZCLADORA CUENTA CON UN DESVIADOR QUE PERMITE CAMBIAR EL FLUJO A LA REGADERA DE MANO Y VICEVERSA. LA BOLA UNIÓN QUE PRESENTA LA REGADERA SIRVE PARA GIRAR LA REGADERA EN DIFERENTES POSICIONES SIN PRESENTAR FUGAS.

## **MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

## GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

