

CALENTADOR SOLAR DE TUBOS EVACUADOS

Optimus Ecosun

Ahorra gas calentando el agua con el sol

- ▶ **Ahorra más del 90% en gas.***
- ▶ **Mayor temperatura** aprovechando más el sol.
- ▶ **Recupera tu inversión** más rápido.
- ▶ **Alta resistencia,** materiales de acero inoxidable.**



5

AÑOS
de garantía***

¡CÓMPRALO Y AHORRA, VENCE AL AGUA FRÍA!



Ahorra gas calentado el agua con el sol.

➤ **Asesoría, refacciones y servicio técnico** en todo el país.

MODELO	SG 10/58/1800	SG 12/58/1800
Tipo	Termosifón	Termosifón
Recomendación por No. de servicios*	3	4
Capacidad del tanque (L)	100	120
Capacidad del tanque + tubos (L)	130	156
Termotanque		
Largo (cm)	108	128
Diámetro (cm)		46
Peso de producto (kg)	17	19
Ánodos de magnesio		¾" (22 cm)
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)		0,5
Tanque interno	Acero inoxidable grado alimenticio SUS 304-2B	
Grosor de tanque interno (mm)		0,5
Tanque externo	Acero inoxidable	
Grosor de tanque externo (mm)		0,4
Aislante	Poliuretano de 50 mm	
Conexión entrada de agua (in)		Macho ¾"
Conexión salida de agua (in)		Macho ¾"
Conexión para jarro de aire (in)		Macho ½"
Base para termotanque		
Material	Acero inoxidable	
Grosor (mm)		1,2
Inclinación (°)		24
Peso (kg)	6,8	7,2
Tubos evacuados		
Número	10	12
Grosor (mm)		1,6
Longitud (mm)		1800
Diámetro (mm)		58
Cubierta	Tricapa	
Material	Borosilicato	

REV. FEBRERO 2023