

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
BRIDA.51		
FAMILIA:		
CONEXIONES		
DESCRIPCIÓN:		
CONECTOR BRICA PARA W.C. DE 2"		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
ANSI-A112.19.5-1979 "AMERICAN NATIONAL STANDARD - TRIM FOR WATER-CLOSET BOWLS, TANKS, AND URINAL"	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
BRICA	BRONCE ALE-6				
TORNILLOS	ACERO TROPICALIZADO				
ARANDELAS	ACERO TROPICALIZADO				
EMPAQUE	VINYL				

PESO Y MEDIDAS EN MILIMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A								137,8			
B								16,7			
C								41,8			
D								63,3			
PESO (KG)								0,252			

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en N·m	28	51	90	113	137	164	175	186	198	203	215

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FUNCION	RECOMENDACIÓN
PARA LA CONEXIÓN DEL MINGUITORIO A LA RED SANITARIA.	APLICAR CINTA TEFLON EN LA ROSCA DE UNION ENTRE TUBO PVC Y BRIDA PARA EVITAR POSIBLES FUGAS DE UNION EN SUS ROSCAS.

Características:
ROSCA DE CONEXIÓN A LA RED SANITARIA EN 2" NPS ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE TORNILLO HEXAGONAL GALVANIZADO 5/16-18 UNC SIN PULIR
GARANTIA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.