



Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL/COMERCIAL

Calentador Instantáneo de Condensación

Máximo ahorro y confort con el diseño perfecto.

Calorex presenta su línea de Calentadores Instantáneos de Condensación, diseñados para abastecer grandes demandas de agua caliente y ahorrar energía en espacios reducidos.



CD-KT-180 S



Siempre el máximo confort, permite el uso de regaderas, tinas e hidromasajes de forma simultánea, controlando y manteniendo automáticamente la temperatura deseada.



Ahorro en gas superior al 78%* gracias a su tecnología de condensación.



El diseño que siempre quisiste, moderno y compacto. Ideal también para aplicaciones en negocios, conectando hasta 18 unidades en cascada.**



Display digital que permite ajustar la temperatura del agua y ver códigos de falla.



5 AÑOS DE GARANTÍA***

* Dependiendo de hábitos de uso y calentador actual.
** Para mayor información y requerimientos de esta aplicación consultar el manual de conexión en cascada.
*** La garantía de 5 años es total sólo aplica para uso residencial para la República Mexicana. 1 año en otros países. 1 año en partes eléctricas y electrónicas. Para uso comercial la garantía es de 3 años. Consulte el manual de usuario.

condensación

RESIDENCIAL/COMERCIAL

Instantáneo de Condensación

- Tecnología Inteligente. La tecnología de condensación aprovecha la temperatura de los gases de combustión para precalentar el agua de entrada al equipo aprovechando el máximo la energía y alcanzando así una eficiencia del 98%.
- Proporciona grandes volúmenes de agua caliente continua, hasta 29 L/min. Permite el uso de regaderas, tinas y jacuzzis de forma simultánea.
- Totalmente compatible con sistemas solares.
- Accesorios disponibles: Kit para instalación en exteriores, cable para conexión en cascada, kit neutralizador, inhibidor de incrustaciones y kit de válvulas de mantenimiento. Se venden por separado.



| Modelo | CD-KT-180 S | CD-KT-199 S |
|---|---|------------------------------------|
| Tipo | Instantáneo de Condensación | Instantáneo de Condensación |
| Flujo mínimo de operación (L/min) | 2 | 2 |
| Capacidad a 2200 metros a nivel del mar (L/min) | L.P. 26 / NAT 24,5 | L.P. 29 / NAT 26,5 |
| Potencia (BTU) | 18,000/180,000 | 19,900/199,000 |
| Carga térmica (kW) | L.P. 45,35 / NAT 42,73 | L.P. 50,58 / NAT 46,22 |
| Eficiencia térmica | 98% | 98% |
| Consumo eléctrico máximo | 135 W | 135 W |
| Voltaje de alimentación (VCA) | 120 | 120 |
| Presión de agua (PSI) / (MPa) | (Min 15 - Max 150) / (Min 0,103 _ Max 1.03) | |
| Presión hidrostática mínima (MPa) / (kg/cm ²) | | (0,02) / (0,2) |
| Presión máxima recomendada de trabajo (MPa) / (kg/cm ²) | | (0,45) / (4,59) |
| Tipo de gas | | L.P. y Natural |
| Presión de gas requerida | Gas L.P. CA 8,0" a 13,0" WC • Gas Natural 3,5" a 10,5" WC | |
| Altura total (cm) | 70,1 | 70,1 |
| Ancho por profundo (cm) | 43,9 x 37,5 | 43,9 x 37,5 |
| Peso (kg) | 39,9 | 39,9 |
| Tipo de encendido | Encendido electrónico directo / Sensor automático de presencia de flama | |
| Display digital | | Sí |
| Tipo de control para temperatura | | Automática |
| Intercambiadores de calor | | Acero inoxidable |
| Rango de seteo de temperatura | 95°F - 148°F (35°C - 60°C) opción a 35°C - 83°C* | |
| Conexiones de entrada y salida de agua | | ¾" NPT |
| Conexiones de entrada de gas | | ¾" NPT |
| Instalación | | Interior / Exterior (Kit Opcional) |
| Ducto de salida de gases de combustión | | 3" |
| Ducto de entrada de aire | | 3" |
| Cascada | | Sí ** |
| Garantía | | 5 años en uso residencial*** |

* Consulte manual de usuario.

** Para mayor información y requerimientos de esta aplicación consultar el manual de conexión en cascada.

*** La garantía de 5 años es total sólo aplica para uso residencial para la República Mexicana. 1 año en otros países. 1 año en partes eléctricas y electrónicas. Para uso comercial la garantía es de 3 años. Consulte el manual de usuario.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día®