

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3722		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
CESPOL		
DESCRIPCIÓN:	<b>CESPOL FLEXIBLE METALIZADO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE</b>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CONTRA	POLIPROPILENO	TUERCAS	POLIPROPILENO
TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO	EMPAQUES	ELASTOMEROS
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COLOCACIÓN:</b>
ALTURA MAXIMA	320 MM
ALTURA MINIMA	290 MM
LONGITUD MINIMA TUBO ACORDEON	180 MM
LONGITUD MAXIMA TUBO ACORDEON	500 MM
DIAMETRO DE LA CONTRA	51 MM
LONGITUD CUERDAS TUBO CONTRA	73 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,135
<p><b>COLOCACIÓN:</b>            COLOCAR LA CONTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO, COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LOS EMPAQUES (CON ROSCA) Y SUJETAR EL ENSAMBLE CON LA TUERCA, NO APRIETE EN EXCESO YA QUE PUEDE DAÑAR EL MUEBLE Y/O ROSCA. SI SE REALIZA LA INSTALACION EN LAVABO CON REBOSADERO ES NECESARIO CON LA HERRAMIENTA ADECUADA DESTAPAR LOS ORIFICIOS PREPONCHADOS EN LA CONTRA</p>	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3722</td> <td>METALIZADO</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	TERMINADO	3722	METALIZADO	<p>TUBO FLEXIBLE            CONTRA PREPONCHADA PARA UTILIZAR CON Y SIN REBOSADERO            CUBIERTA NO REMOVIBLE            TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO 86°C</p>
CODIGO	TERMINADO				
3722	METALIZADO				

RECOMENDACIONES:
NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR QUE EN SU INSTALACION QUEDE PARALELO AL MUEBLE LAVABO, EN EL ACOPLE DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION ENTRE EL TUBO DESCARGA Y LA RED SANITARIA SEA UTILIZADO UN EMPAQUE SOMBRERO (NO INCLUIDO) PARA LA FILTRACION DE MALOS OLORES.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GASTO																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto	0.2	N	1.0	O	2.0	A	3.0	P	4.0	L	5.0	I	6.0	C		A
Presión	Gasto																	
0.2	N																	
1.0	O																	
2.0	A																	
3.0	P																	
4.0	L																	
5.0	I																	
6.0	C																	
	A																	
<p>“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>5 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>																		