



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ACCESORIOS

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
1817		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN:		
PORTAROLLO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
N/A	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAQUETE	PLÁSTICO	SOPORTE	ZINC
ANCLA DE SUJECCIÓN	HIERRO	OPRESOR	HIERRO
TORNILLO A MURO	HIERRO	TAPA DE GANCHO	PLÁSTICO
TORNILLO	HIERRO	GANCHO	ACERO INOXIDABLE
LLAVE HEXAGONAL	HIERRO	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	161,2	COLOCACIÓN: ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICIÓN DESEADA DEL MURO Y MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACIÓN UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACIÓN, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAR EL ANCLA ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL OPRESOR
Medida de Zona B	108	
Medida de Zona C	75	
Medida de Zona D	39	
Medida de Zona E	7	
Medida de Zona F	50	
Medida de Zona G	15	
Medida de Zona H	15	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,200	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1817</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	1817	CROMO	COLOCAR ROLLO DE PAPEL
CÓDIGO	TERMINADO				
1817	CROMO				

RECOMENDACIONES:	GASTO
PREVIO A LA INSTALACIÓN DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL ÁREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO SILICÓN PARA SU INSTALACIÓN. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACIÓN DEL ACCESORIO EN EL MURO.	
MANTENIMIENTO:	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto Litros
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA	0.2	A
	1.0	P
	2.0	N
	3.0	L
	4.0	O
	5.0	I
	6.0	C
		A