

Infinity Stone





White ZIS1 60 X 120 cm. rectificado



Light Gray ZIS2 60 X 120 cm. rectificado

Formatos y características de empaque

		6O X 12O cm. rectificado Metros por caja: 1.44 Piezas por caja: 2
		Acabado: Mate
> I	Espesor	10.3 mm.
	Boquilla	2 mm.
2	PEI	4
\$	Variación	Baja
4	Resistencia al ataque quimico	Resiste
DCOF	Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
	Absorción	≤6%
<u>o</u>	MOHS	8
♣	Breaking	≥ 400 Lbs

REVEAL IMAGING dalgres L

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco

Amplia tu garantía

Il color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años





Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios					
Muros / Backsplash					
Cubiertas					
Pool Decking					
Pool Lining					
Techo / Losa					



Variación Gráfica

Conoce más de nuestros productos en



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevar Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230 T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com





f O Daltile México





