

CALOREX PRO

CaloRex™

Por su seguridad, durabilidad y desempeño, es la mejor opción en su categoría.

37632

PRO 40 L

PRO 50 L

- **Ahorra espacio** con su práctico sistema para colocar en pared.
- Cuenta con **práctica perilla reguladora** de temperatura y un **LED** indicador de calentamiento.
- **Termostato de doble seguridad**, haciéndolo el mejor de su categoría.
- Recubrimiento interior **Titanio Plus**, para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Aislante térmico **Green Foam**, mantiene la temperatura del agua caliente por más tiempo.
- **Termómetro** indicador de temperatura.*
- Ideal para instalarse en lugares cerrados o poca ventilación.



5 AÑOS DE GARANTÍA + 1 año*



DOUBLE SAFETY THERMOSTAT



EXTERNAL TEMPERATURE REGULATION



TITANIUM PLUS



EASY MAINTENANCE

- Solo aplica para el modelo PRO 50 L.
- ** 5 años en tanque y 1 año en parte eléctricas.



CALOREX PRO

Cal·o·Rex™



Modelo	PRO 40 L	PRO 50 L
Tipo	Depósito Eléctrico	
Recomendación por no. de servicios*	1	1½
Capacidad (L)	40	49
Altura total (cm)	71,9	54,3
Ancho x profundidad (cm)	35,3 x 38,3	45 x 48
Peso del producto (kg)	15,5	16
Tiempo aprox. de recuperación (min)	47	58
Tensión nominal (VCA~)	127	
Potencia nominal (W)	1500	
Número de resistencias	1	
Ánodos de protección catódica	1 (magnesio)	
Termostato	Mecánico	
Resistencia máxima del tanque (Kg/cm)(MPa)	8 (0,78)	
Presión hidráulica máxima de trabajo (Kg/cm)(MPa)	7,13 (0,4)	
Recubrimiento exterior	Aleación plástica de alta resistencia	
Aislante térmico	Green Foam	
Válvula de alivio (psi)	100	
Garantía	5 años en el tanque y 1 año en partes eléctricas	
Recubrimiento interior tanque	Titanium Plus	
Conexión de entrada y salida de agua	½ pulgada	
Calibre de cable THW	12	
Carga recomendada para conexión de calentador	Línea eléctrica independiente de 30 amperes	
Accesorios incluidos	Adaptadores, pernos, taquetes y válvula de alivio	

“ Máxima seguridad y eficiencia, ideal para interiores”