

CALOREX Levare

Alto desempeño con diseño compacto .

37639

CaloRex™

Levare 15 L

Levare 30 L

Servicios

1.5

2

- **Diseño compacto**, que permite colocarlo en espacios que no imaginabas.
- Fácil ajuste de temperatura con su **perilla gradual**.
- Ideal para abastecer **agua caliente en uno o varios lavabos al mismo tiempo** o una ducha
- Recubrimiento interior **Titanio Plus** para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Aislante térmico **Green Foam**, mantiene la temperatura del agua caliente por más tiempo.
- Cuenta con **soportes instalados de fábrica** para colocar en la pared.
- Ideal para instalarse en baños de plaza comerciales, hospitales, baños de restaurantes, etc.



EXTERNAL
TEMPERATURE
REGULATION



EXTERNAL
TEMPERATURE
REGULATION



EASY
MAINTENANCE



ITALIAN
DESIGN



Conexiones inferiores

* 3 años de garantía en tanque y 1 año en partes eléctricas.



Modelo	LEVARE 15	LEVARE 30
Tipo	Depósito Eléctrico	
Recomendación por no. de servicios*	½	1
Capacidad (L)	15	30
Altura total (cm)	36	44,7
Ancho x profundidad (cm)	36x34,6	44,7x41
Peso de producto (kg)	7,5	11
Tiempo aprox. de recuperación (min)	18	35
Tensión nominal (VCA--)	127	
Potencia nominal (W)	1500	
Número de resistencias	1	
Ánodos de protección catódica	1 (magnesio)	
Termostato	Mecánico	
Resistencia máxima del tanque (Kg/cm)(MPa)	8 (0,78)	
Presión hidráulica máxima de trabajo (Kg/cm)(MPa)	7,13 (0,4)	
Recubrimiento exterior	Aleación plástica de alta resistencia	
Aislante térmico	Green Foam	
Válvula de alivio (psi)	100	
Garantía	3 años en tanque y 1 año en partes electricas	
Recubrimiento interior tanque	Titanium Plus	
Conexión de entrada y salida de agua	½ pulgada	
Calibre de cable THW	12	
Carga recomendada para conexión de calentador	Línea eléctrica independiente de 30 amperes	
Accesorios	Soporte, tornillos, taquetes, válvula de alivio y adaptadores.	

“ El confort más versátil en su categoría”