

CALOREX Eleva



Máxima velocidad y confort al instante.

37644

37641

Eleva 4 kW

Eleva 9,5 kW

Eleva 12 kW

Servicios que abastece

0.5

1

1.5

37645



2 AÑOS DE GARANTÍA + 1 año*

- **Diseño compacto y ultra ligero**, ideal para instalarse en lugares pequeños.
- **Máxima eficiencia**, solo consume energía al usar agua caliente.
- **Doble sistema de seguridad**, bloquea el equipo por falta de agua o energía (Sensor de temperatura y sobre-temperatura)
- **Práctico control de temperatura** (potencia), cuenta con tres niveles para tener los baños más confortables.
- LED indicador de temperatura seleccionada.
- Ideal para instalarse en: estéticas, pet-shop, consultorios, etc.

Todos los modelos son monofásicos

* 2 años de garantía tanque y 1 año en partes eléctricas.



DOUBLE SAFETY THERMOSTAT



EXTERNAL POWER REGULATION



COMPACT SIZE

CALOREX Eleva

Máxima velocidad y confort al instante.



Modelo	ELEVA 4	ELEVA 9,5	ELEVA 12
Tipo	Instantáneo Eléctrico		
Recomendación por no. de servicios**	½	1	1½
Potencia (W)	4000	9500	12000
Tensión nominal de alimentación (VCA~)	127	220	220
Flujo mínimo de operación para (L/min)	2,2	2,2	2,2
Presión mínima de trabajo (Kg/cm)(MPa)	0,2 (0,02)	0,2 (0,02)	0,25 (0,025)
Presión máxima de trabajo (Kg/cm)(MPa)	8 (0,78)	8 (0,78)	8 (0,78)
Diámetro de cable requerido	10 AWG	6 AWG	4 AWG
Breaker recomendado (A)	40	50	60
Amperaje (A)	31	43	55
No. de Fases	1		
Altura total (cm)	17,8		
Frente (cm)	30,4		
Fondo (cm)	9,8		
Peso (Kg)	2,3		
Garantía	2 años en el tanque y 1 año en partes electrónicas		
Conexión de entrada y salida de agua	½ Pulgada		
Válvula de alivio (psi)	116		
Accesorios	Taquetes y tornillos		
Control de temperatura	Perilla manual		
Sistema contra el sobrecalentamiento	Sí		

“ La manera más rápida y eficiente de tener agua caliente cuando quieras y donde quieras”