

CaloRex

Un buen baño te cambia el día



PODERUS

De paso

El ideal para todos

Agua caliente continua, ideal en cualquier tipo de instalación y siempre con la mayor seguridad.



El más versátil, para todo tipo de instalación y condiciones de uso. No requiere presión de agua.



Encendido en un solo paso, más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!



Agua caliente ilimitada y sin variaciones de temperatura por su tecnología Confort Heat.

7 años

La garantía más amplia.*

**NUEVO
DISEÑO**



Disponibile desde 1 hasta 4 servicios.

*Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡TE PRESENTAMOS
EL CALENTADOR

MÁS VERSÁTIL!



- **Encendido en un solo paso,** más fácil y seguro con PROTECT ONE. ¡Presiona y disfruta!

- **Su diseño innovador, exclusivo y moderno,** apto para todo tipo de instalación gracias a que no requiere presión de agua.

- Dura Glas, **porcelanizado exclusivo** que es reconocido por su alta calidad y durabilidad, protege al tanque evitando acumulación de sarro y óxido, brindando **confort ideal** por mucho más tiempo.

MODELO	PODERUS 06	PODERUS 09	PODERUS 11	PODERUS 15	PODERUS 20
Tipo	De paso	De paso	De paso	De paso	De paso
Recomendación por No. de servicios*	1	1 ½	2	3	4
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11	15	20
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	5	7,5	9 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT	15	18
Altura total (cm)	63	73	85	88	110
Frente (cm)	30	36		68	
Fondo (cm)	30	36			
Peso de producto (kg)	22	31	33	70	85
Carga térmica (kW)	8,72	13	15,7 Gas LP - 13,9 Gas NAT	26,2	31,4
Ánodos de protección catódica		1		2	
Capacidad del tanque recuperador (L)	10,3	17,1	20	34,2	40,8
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)			7		
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)			0,45 (4,59)		
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)			83%		
Tipo de gas			LP y Natural		
Presión de gas requerida		Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)			
Emisión de monóxido (ppm)			<200		
Válvula termostática			Calorex Protect One		
Recuperador			Confort Heat		
Recubrimiento exterior			Pintura horneada		
Recubrimiento interior del tanque			Porcelanizado Dura Glas		
Quemador			Silencioso de acero inoxidable		
Tipo de encendido			Electrónico		
Tipo de control de temperatura			Automático		
Aislante térmico			Fibra de vidrio		
Válvula de drenado			Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)		N/A		150	
Conexión de entrada y salida de agua			¾"		
Garantía*			7 años total		

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

* La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

Un buen baño te cambia el día