

Cal·o·Rex

Un buen baño te cambia el día

MAXIMUS ADVANCE

Depósito sin piloto

Tecnología diseñada para darte más confort, facilidad y ahorro

Actívalo en un solo toque y disfruta de más agua caliente, ahorrando más.



Fácil encendido con un solo toque, por su botón Easy On.



Shower Ready, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.



Evita usar pilas, práctica conexión USB para corriente eléctrica.*



Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin piloto.



Smart Off, ¡actívalo y ahorra más gas! Se apaga después de 30 min sin usar agua caliente.



Hasta 14% más agua caliente** para mayor confort, por su tecnología XTRA WATER.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.

7 años La garantía más amplia.*

**NUEVO
DISEÑO**



Disponible desde 1 hasta 6 servicios.

* Utiliza 2 pilas tipo "D" o un eliminador de corriente de 127 V (no incluidos). ** Dependiendo del modelo y los hábitos de uso. * Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡TECNOLOGÍA PARA MÁS CONFORT, FACILIDAD Y AHORRO!



- Botón **Easy On**, fácil encendido con un solo toque que garantiza la máxima seguridad.



- **Shower Ready**, te avisa cuando el agua está lista para tomar una ducha.

- Con **Smart Off** olvídate de apagar tu calentador manualmente. Ahorra energía y gas después de cada ducha.

MODELO	MAXIMUS ADVANCE G-10	MAXIMUS ADVANCE G-15	MAXIMUS ADVANCE G-20	MAXIMUS ADVANCE G-30	MAXIMUS ADVANCE G-40	MAXIMUS ADVANCE G-60
Tipo	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto	Depósito sin piloto
Recomendación por No. de servicios*	1	1½	2	3	4	6
Capacidad (L)	38	62	72	103	132	200
Altura total (cm)	86	117	131	140	169	165
Diámetro (cm)		37		43		54
Peso de producto (kg)	21	28	31	44	56	74
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30		56		68
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica	1 ánodo de protección					
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13					
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)	0,637 (6,5)					
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)	75%	76%	78% LP - 77% NAT	78%		79%
Tipo de gas	LP y Natural					
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²)(11" W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)					
Emisión de monóxido (ppm)	<200					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada					
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado Dura Glas					
Quemador	Ultra Heat de acero inoxidable					
Tipo de encendido	Con un solo botón al tacto, muy seguro y práctico					
Tipo de control de temperatura	Electrónico					
Aislante térmico	Green Foam					
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)	N/A			150		
Conexión de entrada y salida de agua	¾"					
Garantía*	7 años					

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L.

Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

* La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas será de 3 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

Calo Rex

Un buen baño te cambia el día