

DURACRIL

EL SUPER ADITIVO 100% ACRILICO
PERDURA



INTENSIFICA LA ADHERENCIA

Aditivo 100% acrílico formulado para añadirse en la mezcla de adhesivos cerámicos, junteadores, concreto y morteros. Se utiliza también para adherir concreto nuevo al viejo, resanar grietas, impermeabilizar techos y para adherir losetas de baja absorción.

Presentación de 1 y 3.7 lt.

Perdura. La marca para siempre.



Desde 1967

DURACRIL

EL SUPER ADITIVO 100% ACRILICO
PERDURA

INTENSIFICA LA ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN

Aditivo 100% acrílico para usarse en morteros base cemento, aumenta las propiedades físicas del producto con el que se mezcla, dando mayor adherencia y resistencia.

VENTAJAS

Proporciona gran resistencia y dureza en los diferentes morteros, incrementando la adherencia de su mezcla. Minimiza la contracción, la expansión y mejora la resistencia al agua.

USOS

Para utilizarse como aditivo en mezclas de morteros, concretos, adhesivos, stuccos, pastas, tiroles, junteadores, para adherir concreto nuevo con viejo, en mezclas con adhesivos. Ideal para pegar piso sobre piso y para mejorar la adherencia al instalar recubrimientos de baja o nula absorción como el vidrio, porcelanatos, venecianos, colorines. También puede emplearse para sellar muros e impermeabilizar.

APLICACIÓN

Agite el producto antes de usarse, agréguelo al mortero poco a poco y vaya mezclándolo para evitar que se hagan grumos; posteriormente agregue el agua necesaria hasta que quede una pasta espesa y uniforme. Deje reposar 5 minutos, mezcle de nuevo sin agregar más líquido y así queda listo para usarse. Use la misma proporción de agua y Duracril en cada mezcla que prepare. La cantidad de Duracril en la mezcla varía de acuerdo a las necesidades requeridas (ver recomendaciones de uso).

RECOMENDACIONES

1. No es recomendable el uso de Duracril sobre superficies como metal, plástico, vinyl o madera.
2. Cuando se emboquille un piso y se desee evitar el curado agregue Duracril.
3. Al utilizarlo para unir concreto nuevo con viejo es recomendable aplicar primero Duracril sobre las superficies con una brocha en la cara donde va a ser la unión y aplicar el nuevo concreto antes de que seque.
4. Para impermeabilizar se agregan 2 lt de Duracril por cada saco de 20 kg de Adhesivo y 6 lt de agua, ésto le rendirá alrededor de 15 m².
5. Cuando se utiliza para piso sobre piso, cabe mencionar que el tiempo de secado es más tardado ya que habrá que esperar de 48 a 72 hrs. para juntar después de su instalación.
6. No se recomienda el Duracril para instalar dentro de cámaras de calor, hornos, chimeneas, para estos casos se recomienda utilizar morteros que se adquieren donde se ofrecen ladrillos refractarios.
7. No se recomienda agregar Duracril al Pega Sobre Piso Perdura, ya que este producto ya contiene resinas que hacen la función del Duracril y sólo encarecerán el producto.
8. Este producto contiene sustancias acrílicas, evite el contacto con los ojos o la piel. Para mayor información consulta la hoja de seguridad (MSDS) de este producto.

RECOMENDACIONES DE USO	CANTIDAD DE DURACRIL
Para adherir loseta de baja absorción	0.5 lt por saco de 20 kg
Para junteado	0.5 lt por saco de 10 kg
Instalación de Stuccos y Porcelanatos	1 lt por saco de 20 kg
Impermeabilizar	2 lt por saco de 20 kg
Piso Sobre Piso y Vidrio	2 lt por saco de 20 kg
Unir concreto nuevo al viejo	2 lt por saco de 20 kg
Pastas y tiroles	1.5 lt por saco de tirol preparado

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	DURACRIL	UNIDADES
% de sólidos	20-24	22.2	%
pH	8.5-10	9.13	pH

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 1 lt, 3.7 lt, presentaciones comerciales. 20 lt, 50 lt y tambor de 200 lt, presentaciones sobre pedido.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de calor pueden hacer que el producto se sedimente o se coagule. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Mantenga los recipientes bien cerrados. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

GARANTÍA

-El Duracril Perdura está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Duracril Perdura está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.



ASESORÍA TÉCNICA: Guadalupe: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9932, Mérida: (999) 946 4455.