LIQUID MATE BLACK - MONOCONTROL/MONOMANDO

Ref. LQ5035551

La línea Liquid se inspira en la tensión superficial del agua y en cómo esta crea formas armoniosas adaptándose al ambiente. Al igual que el agua, las superficies de Liquid juegar con la luz y los reflejos que fluyen alrededor de sus formas.

- · Recubrimiento de pintura que garantiza una gran resistencia a la corrosión.
- · Ahorro de agua, consumo máximo de 5,7 litros por minuto
- Apertura con accionamiento central en frío que evita el encendido automático de calentadores ahorrando energía.
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas
- Grifería con Pull Out/Nariz retráctil, mayor practicidad y alcance en el lavado de



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Recubrimiento en pintura resistente a la corrosión. Recubrimientos no tóxicos.

PRESIÓN DE TRABAJO

Presión mínima de trabajo: 3 Psi - 0.21 Kg/cm² Presión máxima de trabajo: 120 Psi - 8.44 Kg/cm²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material: Latón Acabado: Negro

Peso Neto: 2350 gr. - 5.18 lb.

Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 367 X 228 X 55 mm

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de uso mínima: 5 °C - 41 °F. Temperatura de uso máxima: 71 °C - 159,8 °F.


Capacidad de flujo a 4,22 Kg/cm² - 60Psi: 5.7 L/min - 1.50 Gal/min

Vida útil o desgaste (unidad): 500 mil ciclos

PLANOS TÉCNICOS

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.














LIQUID MATE BLACK - MONOCONTROL/MONOMANDO

DIAGRAMA DE CAUDAL



*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

Presión (Psi)	Presión (Kg/cm²)	Caudal Prom. (L/min.)	Caudal (Gal/min.)
3			0.19
		5.34	1.17

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

REPUESTOS

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja individual

CONTACTO:

505-22495521 Nicaragua Colombia **El Salvador** Bogotá 4048884 Honduras (Tegucigalpa) 504-97670821 Panamá 507-8000202 **Honduras** (San Perdro Sula) 504-94826710 Guatemala 502-18006240109 México 800-705-1020 Costa Rica 506-40014966

México: contactanoscorona@coronamexico.com

Centro América: contacto_ca@corona.com.co

Colombia: contactenoscorona@corona.com.co

coronacentroamerica.com



corona.co

corona.co







^{*} Certificado Ambiental solamente aplicable para Colombia