

NUEVO

 **CALOREX**
El hogar del confort sustentable



**Agua caliente sin límite
y para cualquier hogar**

FORTIS

De Paso

**Baños continuos
y sin complicaciones.**

- **Su potencia garantiza agua caliente en todo momento.**
- **Funciona con cualquier presión de agua y es fácil de instalar.**
- **Encendido con chispa, práctico y seguro.**



6 años

La garantía más amplia*

Disponibles para 1, 1½ y 2 servicios.

* Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

Baños continuos y sin complicaciones.



- ▲ **Dura Glas**, porcelanizado que protege al tanque evitando acumulación de sarro.
- ▲ **Mayor protección para tu tranquilidad**, termostato confiable y seguro que evita fugas de gas.
- ▲ **Práctico para instalarse** hasta 8 metros de distancia.*

| MODELO | FORTIS 06 | FORTIS 09 | FORTIS 11 |
|--|--|--------------|----------------------------|
| Tipo | De paso | De paso | De paso |
| Recomendación por No. de servicios** | 1 | 1 ½ | 2 |
| Capacidad a nivel del mar (L/min) | 6 | 9 | 11 |
| Capacidad a 2200 msnm (L/min) | 5 | 7,5 | 9*** |
| Altura total (cm) | 64 | 73 | 92 |
| Frente (cm) | 30 | | 36 |
| Fondo (cm) | 30 | | 36 |
| Peso del producto (kg) | 18 | 28 | 39 |
| Carga térmica | 8,72 | 13 | 15,7 Gas LP / 13,9 Gas Nat |
| Ánodos de protección catódica | | 1 | |
| Capacidad del tanque recuperador (L) | 9,2 | 17,95 | 23,5 |
| Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²) | | 7 | |
| Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²) | | 0,45 (4,59) | |
| Eficiencia promedio | | 82% | |
| Tipo de gas | | LP y Natural | |
| Presión de gas requerida | Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²) | | |
| Emisión de monóxido (ppm) | < 180 ppm en presión normal | | |
| Válvula termostática | Sit Control AC2 | | |
| Recuperador | Con rápido sistema de calentamiento | | |
| Recubrimiento exterior | Pintura horneada | | |
| Recubrimiento interior del tanque | Porcelanizado especial | | |
| Quemador | Porcelanizado | | |
| Tipo de encendido | Chispa o piezo eléctrico | | |
| Tipo de control de temperatura | Automático | | |
| Aislante térmico | Fibra de vidrio | | |
| Válvula de drenado | Llave de nariz nylon | | |
| Válvula de alivio (psi) | No incluida | | |
| Conexión de entrada y salida de agua | ¾ " | | |
| Garantía* | 6 años | | |

REV MAYO 2024

* Instalar lo más cerca posible del punto de uso, no se recomienda instalar a más de 8 metros de distancia. ** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a 3 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. *** Modelo FORTIS 11: 9 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT. * La garantía de 6 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 5 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

CALOREX
 El hogar del confort sustentable