

SOLDABLES CON CARTUCHO CERAMICO REVERSIBLE

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO: IMAGEN DIBUJO TÉCNICO

9652

LÍNEA:
CLASICA
FAMILIA:
LLAVES DE EMPOTRAR
DESCRIPCIÓN:
JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR

NORMAS CERTIFICACIÓN

NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN						
Parte	Acabado	Material	Parte	Acabado	Material	
CUERPO	NATURAL	BRONCE				
CARTUCHO	NATURAL	LATON / BRONCE				
EMPAQUES	NEGROS	VINILO				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLOCACIÓN: RE COPAS 55,2 MM INSTALACION A

DISTANCIA ENTRE COPAS

ALTURA TOTAL

DIAMETRO INTERIOR DE LAS COPAS

55,2 MM

INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE COPAS
SOLDABLES EN 1/2", SE DEBE SOLDAR CON SOLDADURA DE ESTAÑO
CONSIDERANDO EL SENTIDO DE FLUJO DEL AGUA MARCADO EN EL
CUERPO DE LA LLAVE.

PESO DEL MATERIAL (KGS) 0,474 FUI

FUNCIONAMIENTO:

CARTUCHO 1/4 DE VUELTA VASTAGO NO ASCENDENTE CARTUCHO REVERSIBLE.

ACABADOS:

DIMENSIONES:

NATURAL

RECOMENDACIONES:

PARA SU INSTALACION NO ES NECESARIO QUITAR LOS CARTUCHOS EN EL SOLDADO DE LA TUBERIA, PARA SU COLOCACION EN EL MURO TERMINADO ES NECESARIO RESPETAR LA MARCA DEL CUERPO PARA LA INSTALACION POSTERIOR DEL CHAPETON Y MANERAL (NO INCLUIDOS)


MANTENIMIENTO:

NO SE REQUIERE

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto	
0.2	5.6	
1.0	12.8	
2.0	18.8	
3.0	22.8	
4.0	24.8	
5.0	26.4	
6.0	27.2	