



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4652		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR SOLDABLE CON MANERALES Y CHAPETON, CARTUCHO TRADICIONAL	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	TORNILLO	LATON
MANERALES	ZAMAC		
CHAPETON	ZAMAC		

DIMENSIONES:		COLOCACION:
LONGITUD LLAVE EMPOTRAR	55 MM	INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE COPAS SOLDABLES EN 1/2", SE DEBE SOLDAR CON SOLDADURA DE ESTAÑO CONSIDERANDO EL SENTIDO DE FLUJO DEL AGUA MARCADO EN EL CUERPO DE LA LLAVE.
ALTURA CON MANERAL	112 MM	
DIAMETRO MANERAL	47 MM	
DIAMETRO CHAPETON	65 M	

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,670	FUNCIONAMIENTO:
		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ²
		CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE

ACABADOS:	
CODIGO	ACABADO
4652	CROMO

RECOMENDACIONES:

PARA SU INSTALACION NO ES NECESARIO QUITAR LOS CARTUCHOS, PARA SU COLOCACION EN EL MURO TERMINADO ES NECESARIO RESPETAR LA MARCA DEL CUERPO PARA LA INSTALACION POSTERIOR DEL CHAPETON Y MANERAL (INCLUIDOS)

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTIA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

