

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
41F		
FAMILIA:		
TOMAS DOMICILIARIAS		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA DE BANQUETA DE HIERRO A HIERRO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-002-CNA-1995	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
CRUCETA	BRONCE				
CUERPO	BRONCE				
CONO	BRONCE				
TAPON	BRONCE				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			88,39								
B			54,10								
PESO			0,358								

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Temperatura de trabajo:	Presion de trabajo:
180°F - 82°C	125 Lbs/pulg <sup>2</sup> - 8,8 kgf/cm <sup>2</sup>

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO AGUA PASO COMPLETO FLUJO RECTO PARA CONECTAR DE HIERRO A HIERRO CIERRE DE BRONCE A BRONCE EXTREMOS ROSCABLES (NPT)

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.